

**This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- **BLACK BORDERS**
- **TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- **FADED TEXT**
- **ILLEGIBLE TEXT**
- **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- **COLORLED PHOTOS**
- **BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS**
- **GRAY SCALE DOCUMENTS**

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

24/5/14
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv.

001615929

WPI Acc No: 1976-50349X/*197627*

Container and applicator stick for powdery makeup - are fitted with foam collar round stick to wipe off excess powder

Patent Assignee: LAB BELLON SA ROGER (BELN)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
FR 2285101	A	19760521			197627	B

Priority Applications (No Type Date): FR 7432060 A 19740923

Abstract (Basic): FR 2285101 A

The applicator is for eye-shadow, and it is designed so that the eye shadow may be kept in powder form and can still be applied without spillage. A reservoir filled with the powder is closed by a cap and there is a central office in the cap, which allows the insertion of a rod. The top part of the rod consists of a knob or handle which may be graphed by the user. Under this there is a cylindrical portion of reduced diameter which ifts in the hole in the top of the cap, followed by a long cylindrical section of still smaller diameter on the end of which there is a soft applicator. The cap contains a plug of foam material which fits snugly round the rod and wipes off excess powder.

Title Terms: CONTAINER; APPLY; STICK; POWDER; FIT; FOAM; COLLAR; ROUND; STICK; WIPE; EXCESS; POWDER

Derwent Class: A96; P24

International Patent Class (Additional): A45D-040/26

File Segment: CPI; EngPI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication :
(A n'utiliser que pour les
commandes de reproduction).

2 285 101

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

N° 74 32060

(54) Dispositif applicateur d'ombre à peupières en poudre.

(51) Classification internationale (Int. Cl.³). A 45 D 40/28.

(22) Date de dépôt 23 septembre 1974, à 16 h 9 mn.

(33) (32) (31) Priorité revendiquée :

(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande B.O.P.I. — «Listes» n. 18 du 16-4-1976.

(71) Déposant : Société anonyme dite : LABORATOIRE ROGER BELLON, résidant en France.

(72) Invention de :

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire : Cabinet Beau de Loménie, 55, rue d'Amsterdam, 75008 Paris.

L'invention a pour objet un réservoir pour ombre à paupières en poudre comportant un dispositif permettant d'appliquer celle-ci en évitant toute chute de poudre sur les joues et sur les vêtements.

Jusqu'à ce jour, on utilisait essentiellement l'ombre à paupières en poudre compacte (c'est-à-dire agglomérée en un solide) contenue dans un boîtier, et qui était désagrégée avec un pinceau ou avec le doigt.

Le dispositif selon l'invention permet essentiellement d'utiliser une poudre libre au lieu d'une poudre compacte, tout en conservant les mêmes facilités de transport et en évitant, au moment de l'emploi, les chutes de particules de poudre sur les joues et sur les vêtements.

Le dispositif selon l'invention comprend de façon générale un réservoir cylindrique pour la poudre, fermé par un capot dans l'axe duquel pénètre une tige-applicateur munie, à sa partie inférieure, d'un tampon qui plonge dans la poudre du réservoir et servira à estomper la poudre sur la paupière.

Le dispositif selon l'invention est caractérisé essentiellement par le fait qu'il comporte, fixé à l'intérieur du réservoir et obturant l'ouverture de celui-ci au niveau du capot, un joint cylindrique en une substance élastique, percé en son axe par un orifice cylindrique au travers duquel passe la tige-applicateur et dont le diamètre est légèrement inférieur au diamètre du tampon-estompeur fixé sur la tige. Ce joint a pour but, quand on retire la tige-applicateur du réservoir, d'essuyer au passage, par frottement, l'excès de poudre se trouvant sur le tampon qui passe au travers du joint en le déformant.

L'essuyage du tampon par le joint doit être tel qu'il laisse sur le tampon suffisamment de poudre pour le maquillage, mais élimine l'excès de poudre qui, autrement, tomberait sur les joues ou les vêtements au moment où on applique la poudre sur les paupières à l'aide du tampon. Le joint est donc constitué par une matière suffisamment élastique telle qu'une mousse de caoutchouc ou d'un polymère synthétique : polystyrène ou polyuréthane par exemple. Le joint peut également être constitué par une matière plus rigide telle que le liège. Mais cette matière doit cependant avoir une certaine souplesse, sinon elle risquerait d'arracher au passage des particules de tampon estompeur. Ce dernier qui sert directement au maquillage est constitué par une matière souple et douce au toucher, telle qu'un tissu très doux : satin ou velours, ou encore une mousse synthétique : polyuréthane expansé, par exemple.

Le dispositif selon l'invention est représenté en coupe axiale par le dessin annexé.

Celui-ci montre le réservoir 1 fermé par le capot 2. Celui-ci comporte, à la partie supérieure, un orifice permettant d'introduire, dans l'axe du réservoir, la tige 3, munie du tampon estompeur 4 qui plonge dans la poudre contenue dans le réservoir.

La tige 3 présente un épaulement 5, de sorte que, lorsque la tige-applicateur est en place dans le réservoir, l'épaulement vient s'appuyer sur un rebord pratiqué dans l'orifice du capot, et obture ainsi le réservoir de façon étanche. A l'intérieur du capot est collé un joint 6 qui est un cylindre en mousse élastique percé axialement par un orifice cylindrique dont le diamètre d est légèrement inférieur au diamètre d' du tampon estompeur.

Lorsqu'on tire la tige-applicateur à l'extérieur du réservoir, le tampon 4, chargé de poudre, est essuyé par frottement au passage dans l'orifice du joint 6.

REVENDICATIONS

1. Réservoir pour ombre à paupières en poudre, équipé d'un dispositif permettant d'appliquer directement celle-ci sur la peau, et qui comprend une tige pénétrant dans l'axe du réservoir, munie à sa
5 partie inférieure d'un tampon qui plonge dans la poudre contenue dans le réservoir, le réservoir étant caractérisé par le fait qu'il comporte, fixé à l'intérieur de celui-ci, obturant son ouverture, un joint en une matière élastique, percé d'un orifice axial au travers duquel pénètre la tige munie
10 du tampon, orifice dont le diamètre est légèrement inférieur au diamètre du tampon, de telle façon que, lorsqu'on retire la tige à l'extérieur du réservoir, le tampon est essuyé par frottement contre le joint élastique.

2. Réservoir selon la revendication 1, caractérisé en ce que la matière élastique dont est fait le joint est choisie parmi les suivantes : mousse de caoutchouc, mousse d'un polymère synthétique expansé
15 et liège.

3. Réservoir selon la revendication 2, caractérisé en ce que la matière élastique est une mousse de polyuréthane ou de polystyrène.

Pl. unique.